



ThermoTEK SYSTEM INTERNI STANDARD



Ciclo termico antimuffa anticondensa a risparmio energetico e basso spessore (max 2 mm)

ThermoTEK SYSTEM Interni Standard rappresenta la soluzione innovativa per il risanamento e l'isolamento termico di superfici murali interne, contribuendo all'ottimizzazione dell'efficienza energetica ed al confort abitativo.

- ① Ciclo di applicazione
FIX RIEMPITIVO
Consolidante antisalnitro ad effetto arenino
- ② **RASER FINISH**
Rasante termico anticondensa ad effetto arenino (n°2 applicazioni)

Ciclo termico per interni antimuffa, anticondensa, ad effetto arenino, con caratteristiche di elevata traspirabilità ed elasticità pellicolare; possiede un ottimo potere mascherante su vecchi intonaci, in presenza di rappezzi e di fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm) e può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto a base calce, gesso, cemento, nuovo o con presenza di vecchie pitture di qualsiasi natura. Di facile applicazione, riduce ed in molti casi annulla in modo permanente i ponti termici, su pareti perimetrali fredde (soprattutto se esposte a nord) e travi in cemento armato, eliminando la formazione di condensa da vapor d'acqua e quindi la proliferazione di muffe e funghi dai supporti; inoltre grazie alla sua bassa conducibilità termica (la quale migliora aumentando gli spessori), riduce sensibilmente i costi di riscaldamento e condizionamento degli ambienti trattati.

Può essere lasciato a finire in tinta bianco o eventualmente tinteggiato (cartella NCS); per successive applicazioni o cambi colore, usare esclusivamente IDRO THERM idropittura anticondensa igienizzante batteriostatica.

TEKpaint

Via Carnia, 8 r - 16161 Genova - Tel. 010 740 8189
info@tekpaint.it - www.tekpaint.it

