

## Protettivo ravvivante impermeabilizzante

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterni ed interni per mattoni, tegole, cotto, calcestruzzo e cemento; COCCIO penetra in profondità nei supporti trattati, garantendo un'ottima tenuta pellicolare anche su superfici piane ed una protezione da macchie ed infiltrazioni di acqua, causa della formazione di muffe ed alghe e rotture dovuta ai cicli di gelo e disgelo. Di facile applicazione, consolida i supporti sia nuovi che logorati dall'esposizione agli agenti atmosferici e dall'uso improprio di prodotti detergenti aggressivi; è esente da solventi, inodore, non infiammabile ed è indicato per zoccolature, facciate a vista, arredamenti da giardino e ricoperture varie.

### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

|                                                                                                             |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE:</b> A base di micro-emulsioni acquose, pigmenti ad alta resistenza ed additivi selezionati |                                                                     |
| <b>PESO SPECIFICO:</b> 1080 ± 20 g/l (a 20°C)                                                               | <b>VISCOSITÀ:</b> 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)                       |
| <b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 12,0 ± 1,0%                                                                        | <b>RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795):</b> Alta                      |
| <b>RESA:</b> 12 m <sup>2</sup> /l (due mani)                                                                | <b>RICOPERTURA:</b> 6 h (a 20°C/65% U.R.)                           |
| <b>TINTA:</b> Rosso tegola                                                                                  | <b>CONFEZIONI (L):</b> 1 - 5                                        |
| <b>APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):</b>                                                               | Rullo pronto all'uso<br>Pennello pronto all'uso<br>Spruzzo 10% vol. |

### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare accuratamente prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere marmi, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire preventivamente con cura le superfici da trattare da polvere, macchie di unto e materiale non perfettamente aderente, per non compromettere la perfetta penetrazione ed ancoraggio del prodotto; applicare una o più mani di COCCIO in funzione dell'assorbimento del supporto e della protezione finale richiesta.

N.B: Su superfici perfettamente piane, proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione e per supporti molto assorbenti, applicare preventivamente una mano di COCCIO, diluito al 50% con acqua .

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOCE DI CAPITOLATO</b> | <b>COCCIO - Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterni ed interni, a base di micro-emulsioni acquose; indicato per mattoni, tegole, cotto, calcestruzzo e cemento.</b><br><b>Applicare sulle superfici da trattare opportunamente preparate, uno o più strati di prodotto con consumo medio di 0,042 l/m<sup>2</sup> per mano.</b><br><b>Al m<sup>2</sup> €</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|