

FLEX QUARZO

Rivestimento acrilico elastico fibrato antialga

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Rivestimento acrilico, elastico, fibrato, antialga per esterni, indicato per la protezione e decorazione di superfici nuove o precedentemente pitturate con prodotti a base di leganti organici (quarzi acrilici o vinilici), polimeri silossanici, silicati e calci (previa idonea preparazione). Di facile applicazione, possiede buona traspirabilità, ottima copertura, impermeabilità pellicolare e ritenzione allo sporco; il suo film elastico, anche a basse temperature ed il suo ottimo potere riempitivo mascherante, lo rendono particolarmente idoneo per proteggere e regolarizzare intonaci con presenza di micro-fessurazioni <0,3 mm (cavillature) o fessurazioni statiche <1 mm. Può essere tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico, garantendo un'ottima tenuta di tinta, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto gialli, rossi di natura organica); si raccomanda, per una uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1550 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 20000 ± 2500 cP (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 56 ± 1%	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783): Classe II (media)
RESA: 4 m ² /l (due mani)	ASSORBIMENTO D'ACQUA (UNI EN 1062-3): Classe III (bassa)
RICOPERTURA: 24h (a 20°C/65% U.R.)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA: > al 100%
TINTA: Bianco e tinte cartella NCS	CONFEZIONI (L): 1 - 5 - 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Rullo 10% vol. Pennello 20% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell'elevata percentuale di umidità
- Applicare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, coeso ed esente da muffe, funghi, alghe ed efflorescenze saline; applicare preventivamente:

CLEANER in presenza di funghi ed alghe.

• Su intonaco nuovo o stagionato a base calce o calce/cemento:

Dopo stagionatura di minimo 30/40 giorni (per superfici nuove), applicare una mano di FIX RIEMPITIVO; dopo minimo 24 ore, applicare due mani di FLEX QUARZO.

• Su intonaco già pitturato:

- Esente da vecchie pitture: spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di FIX RIEMPITIVO; dopo minimo 24 ore, applicare due mani di FLEX QUARZO.
- In presenza di vecchie pitture e/o ripristini di intonaco: asportare le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica, lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di FIX RIEMPITIVO, sui rappezzi ed una su tutta la superficie; dopo minimo 24 ore, applicare due mani di FLEX QUARZO.

N.B: Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	FLEX QUARZO - Rivestimento elastico fibrato antialga per esterni, indicato per la protezione e decorazione di intonaci nuovi o con presenza di cavillature e fessurazioni statiche; a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,250 l/m² Al m² €
---------------------------	--