

IDRO PLUS

Idropittura idrorepellente igienizzante batteriostatica

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura idrorepellente igienizzante, batteriostatica, indicata per ogni tipo di supporto; la sua formula innovativa permette l'applicazione senza l'utilizzo del fissativo, consolidando in profondità i supporti e garantendo un perfetto ancoraggio e risultato finale. Grazie alla presenza degli ioni d'argento, elimina in pochissimo tempo i batteri presenti sulla parete (es: stafilocco, escherichia coli, ecc), bloccandone i sistemi di sopravvivenza, impedendone la crescita, la scissione e quindi la riproduzione; gli ioni d'argento rimangono attivi e continuano ad inibire la crescita dei batteri che in seguito dall'ambiente andranno a depositarsi sul supporto, svolgendo un'azione protettiva e preventiva costante nel tempo, possiede inoltre un'ottima resistenza alla proliferazione di muffa e funghi provocata da umidità e condensa. IDRO PLUS non sfoglia, ha un basso assorbimento d'acqua e lascia traspirare l'umidità interna dei muri; è indicata per l'applicazione su stuccature a base gesso, calce, scagliola, su cartongesso ed intonaco civile. Possiede eccellente copertura sia da bagnato che da asciutto, ottimo punto di bianco, ottima dilatazione e tempo aperto; è indicata per la protezione e decorazione di ospedali, scuole, caseifici, locali pubblici in genere e per qualsiasi ambiente umido e poco areato. Può essere eventualmente tinteggiata con le tradizionali paste coloranti concentrate o con sistema tintometrico, in qualsiasi tonalità; si raccomanda per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto bianco usato come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa, biossido di titanio, ioni d'argento, cariche minerali a granulometria calibrata e specifici additivi ad ampio spettro d'azione	
PESO SPECIFICO: 1530 ± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 15000 ± 2500 cP (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 43 ± 1%	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783): Classe I (alta)
RESA: 10 m ² /l (due mani)	RICOPERTURA: 4 h (a 20°C/65% U.R.)
TINTA: Bianco e tinte cartella NCS	CONFEZIONI (L): 1 - 5 - 14
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	1° mano Pennello 50% vol. 2° mano Pennello 30% vol. 2° mano Rullo 20% vol.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Agitare prima dell'uso
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta ed esente da parti non coese; applicare preventivamente: CLEANER in presenza di muffe e funghi.

- **Muri nuovi o già pitturati con idropitture lavabili:** Applicare una mano di IDRO PLUS a pennello, diluita al 50% in volume su tutta la superficie; dopo minimo 4 ore, applicare una mano di IDRO PLUS a pennello o rullo, su tutta la superficie.
- **Muri già pitturati con tempere, pitture a calce o sfarinanti:** Stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano di IDRO PLUS a pennello, diluita al 50% in volume sulle eventuali stuccature o su tutta la superficie; dopo minimo 4 ore, applicare una mano di IDRO PLUS a pennello o rullo su tutta la superficie.

N.B: Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	IDRO PLUS - Idropittura idrorepellente, igienizzante, batteriostatica, per interni, indicata per ambienti con presenza di forte umidità e sviluppo di vapor d'acqua, con azione sanitizzante del supporto; a base di resine acriliche in microemulsione acquosa e ioni d'argento. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,100 l/m² Al m² €
---------------------------	---

TEKpaint si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.