

## FILLER

### Rasante murale fibrato in pasta

#### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rasante murale fibrato in pasta per interni, sanitizzante, ad alta traspirabilità; è possibile ottenere una buona rasatura già con una sola posatura, in quanto anche se applicato a spessore, il prodotto non crepa. Di facile applicazione, possiede ottima lavorabilità e facilità di carteggio e per il suo ottimo punto di bianco, può essere usato anche come mano a finire; è inoltre indicato per l'annegamento della rete in fibra per la giunzione ottimale di lastre in cartongesso.

#### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

|                                                                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE:</b> A base di leganti cellulosici naturali, polimeri sintetici, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati |                                                    |
| <b>PESO SPECIFICO:</b> 1750 ± 20 g/l                                                                                                       | <b>VISCOSITÀ:</b> Pasta morbida                    |
| <b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 50 ± 1%                                                                                                           | <b>PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN 1062):</b> Alta |
| <b>RESA:</b> 1,5 l/m <sup>2</sup> (una mano)                                                                                               | <b>RICOPERTURA:</b> 24 h (a 20°C/65% U.R.)         |
| <b>TINTA:</b> Bianco                                                                                                                       | <b>CONFEZIONI (L):</b> 2,5 - 14                    |
| <b>APPLICAZIONE:</b> Frattazzo Inox pronto all'uso                                                                                         |                                                    |

#### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta ed esente da parti non coese; applicare preventivamente CLEANER in presenza di muffe e funghi.

- **Muri nuovi o già pitturati:** applicare FILLER in una o più posature, in base al tipo di finitura desiderata; dopo 24 ore carteggiare se necessario, pulire il supporto con spugna umida ed applicare IDRO PLUS o IDRO THERM.
- **Rasatura di lastre in cartongesso:** annegare la rete in fibra nella prima mano ancora fresca di FILLER comprimendola con una spatola; dopo 24 ore, applicare una seconda mano a copertura totale della rete. Dopo 24 ore carteggiare se necessario, pulire il supporto con spugna umida ed applicare IDRO PLUS.

**N.B:** E' consigliato applicare preventivamente sulle stuccature parziali, mano di IDRO PLUS o IDRO THERM diluiti al 50% con acqua, per evitare la possibile formazione di aloni, dovuti alla differenza di assorbimento della superficie.

Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOCE DI CAPITOLATO</b> | <b>FILLER - Rasante murale fibrato in pasta per interni, sanitizzante, ad alta traspirabilità; a base di leganti cellulosici naturali e polimeri sintetici. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 1,5 l/m<sup>2</sup> per mano.<br/>Al m<sup>2</sup> €</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|