

RASER FINISH

Rasante termico anticondensa ad effetto arenino

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rasante termico anticondensa per interni, antimuffa, ad effetto arenino, con caratteristiche di elevata traspirabilità ed elasticità pellicolare; possiede un buon potere mascherante su vecchi intonaci e può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto a base calce, gesso, cemento nuovo o con presenza di vecchie pitture di qualsiasi natura. Di facile applicazione, riduce ed in molti casi annulla in modo permanente i ponti termici, su pareti perimetrali fredde (soprattutto se esposte a nord) e travi in cemento armato, eliminando la formazione di condensa da vapor d'acqua e quindi la proliferazione di muffe e funghi dai supporti; inoltre grazie alla sua bassa conducibilità termica (la quale migliora aumentando gli spessori), riduce sensibilmente i costi di riscaldamento e condizionamento degli ambienti trattati. Può essere eventualmente tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si raccomanda, per una uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche a granulometria calibrata a bassa conducibilità termica ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1020± 20 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 65 ± 1%	GRANULOMETRIA: 0,5 mm
RESA: 1,4 l/m ² (due mani)	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783): Classe I (alta)
RICOPERTURA: 24 h (a 20°C/65% U.R.)	CONDUTTANZA TERMICA K (UNI 7745): 10 W/ m ² K
TINTA: Bianco naturale e tinte cartella NCS	CONFEZIONI (L): 5 - 14
APPLICAZIONE:	Frattazzo Inox a rasare Frattazzo Pvc o Spugna a finire

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Prima dell'uso, agitare accuratamente con trapano miscelatore
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere e parti non coese; su superfici già pitturate è preferibile eseguire una picchettatura manuale per scongiurare possibili distacchi del ciclo. Applicare preventivamente CLEANER, in presenza di muffe e funghi.

• **Ciclo ThermoTEK SYSTEM Interni Standard; su rasature nuove o stagionate a base calce o calce/cemento, gesso, scagliola o vecchie idropitture lavabili ben ancorate:**

- Applicare una mano a rullo o pennello di FIX RIEMPITIVO consolidante antisalnitro ad effetto arenino.
- Dopo minimo 24 ore, applicare con frattazzo inox una mano di RASER FINISH.
- Dopo minimo 24 ore, applicare una seconda mano di RASER FINISH sempre con frattazzo inox e rifinire con frattazzo in spugna per una finitura più "sgranata" o con fratazzo in Pvc per una finitura più "compatta".

Su superfici nuove, accertarsi della perfetta asciugatura in profondità della malta rasante, prima di procedere all'applicazione del ciclo; per successive applicazioni o cambi colore, usare tassativamente IDRO THERM idropittura anticondensa igienizzante batteriostatica.

N.B: Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO	RASER FINISH - Rasante termico in pasta per interni ad effetto arenino, per cicli anticondensa, a risparmio energetico; a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e cariche a bassa conducibilità termica. Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 1,4 l/m² Al m² €
---------------------------	---

TEKpaint si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.