

## RASER PLUS

### Rasante termico anticondensa ad effetto intonachino

#### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rasante termico anticondensa per interni, ad effetto intonachino, con caratteristiche di elevata traspirabilità ed elasticità pellicolare; possiede un'ottimo potere mascherante su vecchi intonaci, in presenza di rappezzi e di fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm) e può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto a base calce, gesso, cemento nuovo o con presenza di vecchie pitture di qualsiasi natura. Di facile applicazione, riduce ed in molti casi annulla in modo permanente i ponti termici, su pareti perimetrali fredde (soprattutto se esposte a nord) e travi in cemento armato, eliminando la formazione di condensa da vapor d'acqua e quindi la proliferazione di muffe e funghi dai supporti; inoltre grazie alla sua bassa conducibilità termica (la quale migliora aumentando gli spessori), riduce sensibilmente i costi di riscaldamento e condizionamento degli ambienti trattati. Può essere eventualmente tinteggiato con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico; si raccomanda per un'uniformità di tinta finale o per la prosecuzione di tinteggiature, di utilizzare lo stesso lotto di produzione del prodotto usato in precedenza come base di tinteggio.

#### DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

|                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE:</b> A base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche a granulometria calibrata a bassa conducibilità termica ed additivi selezionati |                                                                   |
| <b>PESO SPECIFICO:</b> 900 ± 20 g/l (a 20°C)                                                                                                                                                   | <b>VISCOSITÀ:</b> Pasta morbida                                   |
| <b>SOLIDI IN VOLUME:</b> 68 ± 1%                                                                                                                                                               | <b>GRANULOMETRIA:</b> 1,0 mm                                      |
| <b>RESA:</b> 1,4 l/m <sup>2</sup> (una mano)                                                                                                                                                   | <b>PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783):</b> Classe I (alta) |
| <b>RICOPERTURA:</b> 24 h (a 20°C/65% U.R.)                                                                                                                                                     | <b>CONDUTTANZA TERMICA K (UNI 7745):</b> 10 W/ m <sup>2</sup> K   |
| <b>TINTA:</b> Bianco naturale e tinte cartella NCS                                                                                                                                             | <b>CONFEZIONI (L):</b> 5 - 14                                     |
| <b>APPLICAZIONE:</b>                                                                                                                                                                           | Frattazzo Inox a rasare<br>Frattazzo Pvc a finire                 |

#### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Prima dell'uso, agitare accuratamente con trapano miscelatore
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C ed umidità relativa <65%
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere e parti non coese; su superfici già pitturate è preferibile eseguire una picchettatura manuale per scongiurare possibili distacchi del ciclo.

Applicare preventivamente CLEANER, in presenza di muffe e funghi.

• **Ciclo ThermoTEK SYSTEM Interni Standard; su rasature nuove o stagionate a base calce o calce/cemento, gesso, scagliola o vecchie idropitture lavabili ben ancorate:**

- Applicare una mano a pennello o rullo di FIX RIEMPITIVO consolidante antisalnitro ad effetto arenino.

- Dopo minimo 24 ore, applicare con frattazzo inox RASER PLUS e rifinire eventualmente con frattazzo in spugna per una finitura più "sgranata" o con fratazzo in Pvc per una finitura più "compatta".

Su superfici nuove, accertarsi della perfetta asciugatura in profondità della malta rasante, prima di procedere all'applicazione del ciclo; per successive applicazioni o cambi colore, usare tassativamente IDRO THERM idropittura anticondensa igienizzante batteriostatica.

**N.B: Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le schede tecniche dei prodotti coinvolti nell'applicazione.**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOCE DI CAPITOLATO</b> | <b>RASER PLUS - Rasante termico in pasta per interni ad effetto intonachino, per cicli anticondensa a risparmio energetico; a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e cariche a bassa conducibilità termica.</b><br><b>Applicare su superfici murali opportunamente preparate, uno strato di prodotto con consumo medio di 1,4 l/m<sup>2</sup></b><br><b>Al m<sup>2</sup> €</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TEKpaint si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.