



ThermoTEK SYSTEM CICLI APPLICATIVI

INTERNI ARMATO TOP



**Ciclo termico antimuffa anticondensa
a basso spessore (max 1 cm)
ed elevato risparmio energetico**

Ciclo di applicazione

① **FIX RIEMPITIVO**

Consolidante antisalnitro ad effetto arenino

② **THERMOGEL + RETE ARMATURA**

Rasante termico elastico fibrato a base Aerogel

③ **THERMOGEL**

Rasante termico elastico fibrato a base Aerogel

④ **RASER FINISH**

Rasante termico anticondensa
ad effetto arenino

Ciclo termico per interni antimuffa, anticondensa, ad effetto arenino, con caratteristiche di elevata traspirabilità ed elasticità pellicolare; possiede un ottimo potere mascherante su vecchi intonaci, in presenza di rappezzi e di fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm) e può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto a base calce, gesso, cemento, nuovo o con presenza di vecchie pitture di qualsiasi natura. Il ruolo di protagonista principale di questo ciclo è sicuramente Thermogel, un rasante altamente tecnologico con elevate proprietà termoisolanti a base di Aerogel. Thermogel rappresenta una scelta ottimale per le ristrutturazioni interne e nel recupero edilizio degli edifici storici sottoposti a vincoli architettonici trovando particolare impiego laddove i tradizionali isolanti non possono essere utilizzati a causa di spessori non compatibili con gli spazi a disposizione, favorendo la riduzione dell'ingombro della coibentazione e garantendo il taglio termico, ove necessario. La prestazione ottimale di Thermogel è strettamente legata allo spessore applicato: aumentando il numero di strati aumentano le relative performance. Il ciclo Interni Armato Top può essere tinteggiato in tutta la cartella NCS.

TEKpaint

Via Carnia, 8 r - 16161 Genova - Tel. 010 740 8189
info@tekpaint.it - www.tekpaint.it

